

# Epson TM-T88VI Series



Mit diesem zuverlässigen und schnellen Bondrucker lassen sich herkömmliche PC-basierte POS-Systeme nahtlos mit webbasierten oder mobilen POS-Systemen und -Services ergänzen.

Der TM-T88VI ist der neueste Bondrucker von Epson und funktioniert optimal sowohl mit herkömmlichen PC basierenden POS-Systemen als auch mit den zunehmend beliebten Web- und Tablet-basierten POS-Lösungen. Daher ist er die ideale Wahl für Unternehmen, die weiterhin auf herkömmliche POS-Systeme setzen, sowie für Laden-, Bar- und Restaurantbetreiber, die auf eine Kombination aus beidem oder auf reine Web- und Tablet-basierende POS-Anwendungen setzen.

## **Vielseitig**

Der vielseitige Bondrucker Epson TM-T88VI kann parallel mit herkömmlichen PC-basierten Systemen betrieben werden. So können Laden-, Bar- und Restaurantbetreiber Web- und mobile POS-Lösungen nutzen, ohne dabei auf die Vorteile ihrer bewährten Systeme verzichten zu müssen. Da beide Systeme parallel benutzt werden können, können Unternehmen im eigenen Tempo wechseln, beide Systeme gleichzeitig einsetzen oder die bestehende Lösung vollständig erhalten.

## **Hohe Leistung, geringe Betriebskosten**

Neben den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten punktet der TM-T88VI mit Top-Leistung, Druckgeschwindigkeiten von bis zu 350 mm/s und einer ausgesprochenen Zuverlässigkeit. Der rückwärts arbeitende Papiertransport senkt den Papierverbrauch bei gleichbleibender Leistung des Druckers. Das reduziert Betriebskosten und Abfallmenge.

## **Flexible Anschlussmöglichkeiten**

Ethernet, USB und wahlweise eine pUSB, serielle (RS-232C) oder parallele Schnittstelle ermöglichen einen parallelen Betrieb und somit eine flexible Anbindungen an nahezu alle Anwendungen.

## **Flexible Anschlussmöglichkeiten**

Die ePOS Server Direct Print-Funktion ermöglicht den Druck direkt von einem Webserver aus und somit das Drucken aus dem Internet. Dank Beacon-Unterstützung können Mobilgeräte den nächsten Drucker im Geschäft identifizieren, wodurch sich das System besonders für POS-Umgebungen mit mehreren Druckern eignet. Auch die Kopplung mit Tablet-PCs, Smartphones und anderen Mobilgeräten ist mit der NFC-Unterstützung kein Problem. Eine per USB anschließbare WLAN-Option ermöglicht die einfache Integration in WLAN-Netzwerke.

## **Kompakter Desktop**

Der TM-T88VI hat die gleiche Maße wie der TM-T88V, so dass Sie auf dem Tresen nicht mehr Platz benötigen als bisher. Das in Schwarz oder Weiß erhältliche Gerät sieht immer gut aus, ganz gleich, in welcher Farbe Geschäft, Bar oder Restaurant gehalten sind.

## DATENBLATT



## PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Druckgeschwindigkeit**  
Druckgeschwindigkeit von bis zu 350 mm/s
- **Bewährte Zuverlässigkeit**  
Qualität und Verlässlichkeit von Epson
- **Parallelbetrieb**  
Gleichzeitige Nutzung von PC-, Mobil- und Webverbindung
- **Server Direct Print-Funktion**  
Direkter Druck vom Webserver auf jedem angeschlossenen Bondrucker
- **Beacon-Unterstützung**  
Mobilgeräte drucken auf dem nächsten verfügbaren Drucker

CONSULTING DISTRIBUTOR



**POHL**

POHL Electronic GmbH  
Eduard-Mauren-Straße 11a · 16761 Hennigsdorf  
Tel. +49 3302 81893-0 · Fax +49 3302 81893-99  
www.pohl-electronic.de · info@pohl-electronic.de

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Spaltenkapazität Papierbreite 80 mm, 58 / 80

### PAPIER

Papierformat 79,50 ± 0,50 (B) mm x Durchm. 83,00 mm,  
57,50 ± 0,50 (B) mm x Durchm. 83,00 mm

### SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckgeschwindigkeit 350 mm/sec  
Print Speed (default) 300 mm/sec  
Druckzeichensatz ANK  
Spaltenkapazität Bon Papierbreite 80 mm, 58 / 80  
Schriftgröße 12 mm (B) x 24 mm (H) / 99 mm (B) x 24 mm (H)  
Zeichensatz 95 alphanumerische, 18 International, 128 x 43 Grafik  
Druckzeichen Text (inc. Euro-Symbol), Grafik, Barcode

### ANSCHLÜSSE

Anschlüsse USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, USB mit Stromversorgung (optional), Parallel (optional), RS-232 (optional), Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), Kassenschubladenanschluss, Bluetooth (optional)

### DATENPUFFER

Daten Puffer 4 kB oder 45 Byte

### POWER

Netzteil PS-180, AC cable  
Betriebsspannung 24 V

### ALLGEMEINES

Abmessungen 145 x 195 x 148 mm (Breite x Tiefe x Höhe)  
Gewicht 1,6 kg  
Farbe Black / White  
Installation Horizontal, Wandhalterung  
Steckverbinder D.K.D. function  
Luftfeuchtigkeit Betrieb 10% - 90%  
Temperatur Betrieb 5° C - 45° C, Lagerung -10° C - 50° C

### EINHALTUNG VON STANDARDS

EMC Standards CE-Kennzeichen, EN55024

### SONSTIGES

Garantie 48 Monate Carry in

## Epson TM-T88VI Series

### LIEFERUMFANG

- Anschlussdeckel
- Hauptgerät
- PS-180 & AC Kabel
- Papierabstandshalter
- Einschaltknopfdeckel
- Rollenpapier
- Aufstellanleitung
- Garantiedokument

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Epson WH-10: Wandbefestigung für TM-T88IV, TM-T88V C32C845040
- Epson OT-BZ20-634: OPTIONALER EXTERNER SUMMER für T88 und T20 C32C890634
- Epson OT-WL02 (739): Wireless LAN Dongle, 2.4 GHz C32C890739
- Epson OT-WL05 (737): Wireless LAN dongle, 2.4 and 5 GHz C32C890737



Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
www.epson.de

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CONSULTING DISTRIBUTOR



**POHL**

POHL Electronic GmbH  
Eduard-Maurer-Straße 11a • 16761 Hennigsdorf  
Tel. +49 3302 81893-0 • Fax +49 3302 81893-99  
www.pohl-electronic.de • info@pohl-electronic.de

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
www.epson.at  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
www.epson.ch

**EPSON®**