

Epson GP-C831

DATENBLATT



Der GP-C831 ist eine flexible Alternative zu einem Nadeldrucker. Er ist nicht nur robust wie ein Nadeldrucker, sondern bietet auch die Vorteile eines Tintenstrahldruckers wie umfassende Medienkompatibilität und hochwertige Druckqualität.

Im Gegensatz zu Nadeldruckern kann der GP-C831 fortgeschrittene Barcodes sowie gestochen scharfe Texte und Fotos drucken und mit zahlreichen Medien eingesetzt werden, darunter Hochglanzpapier und Etiketten. Dank der Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinte erzielt der Drucker auf jedem Medium lang haltbare Ausdrücke, die wisch- und wasserfest sowie lichtbeständig sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können.

Der GP-C831 ist mit seinem robusten Design darauf ausgerichtet, bis zu fünf Jahre lang hohe Druckmengen ohne Qualitätsverlust zu liefern. Patentierte Epson Technologie schützt die Druckkopfdüsen vor Staub, sodass der GP-C831 auch problemlos in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden kann.

Im Super Draft-Modus druckt der effiziente GP-C831 bis zu 19,7 Seiten pro Minute. Er behebt Papierstaus innerhalb von Sekunden, indem er das Papier automatisch freigibt, sobald ein Fehler auftritt. Außerdem können Sie das Papier auf Tastendruck freigeben.

Der GP-C831 garantiert eine einfache Integration, denn er ist standardmäßig mit Parallel-, USB- und LAN 100/10BASE-Schnittstellen ausgestattet.

PRODUKTMERKMALE

- Für Endlospapier geeignet
- Für fortgeschrittene Barcode-Drucke
- Für Hochglanzpapier und Etiketten
- Haltbare Ausdrücke
- Mit Technologie gegen Düsenverstopfung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Druckmethode	Serieller Tintenstrahldrucker
Düsenkonfiguration	360 Düsen pro Farbe
Farben	Schwarz, Cyan, Yellow, Magenta
Tintentechnologie	Epson DURABrite™ Ultra
Kategorie	Industrie-Etikettenfarbdrucker

DRUCK	
Druckauflösung	Max. 5.760 x 1.440 dpi
Druckbreite	max. 2.032 mm

UNTERSTÜTZTE MEDIEN	
Formate	Endlospapier
Breite	Min. 762 mm, Max 2.413 mm

ALLGEMEINES	
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A, Bidirektional parallel, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T)
Spannungsversorgung	Extern
Betriebsspannung	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Leistungsaufnahme	Printing: Appx. 33 W, im Standby: Appx. 8 W
Temperatur/Luftfeuchtigkeit	Printing: 10~35 °C (20~80 % RH), Storage: -20~40 °C (5~85 % RH)
Abmessungen	464 x 465 x 224 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	12,2 kg

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CC68132
Barcode	8715946530345
Kartonabmessungen	680 x 589 x 424 mm
Kartongewicht	15,5 kg
Ursprungsland	Indonesien

Epson GP-C831

LIEFERUMFANG

- Netzteil
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Hauptgerät
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung
- Separate Einzelpatronen

VERBRAUCHSMATERIAL

- GJIC5(C): Ink cartridge for GP-C831 (Cyan)
C13S020564
- GJIC5(M): Ink cartridge for GP-C831 (Magenta)
C13S020565
- GJIC5(Y): Ink cartridge for GP-C831 (Yellow)
C13S020566
- GJIC5(K): Ink cartridge for GP-C831 (Black)
C13S020563

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 030 300 190 573
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®