



mPLUS2

Mini panel-drucker

- Hohe Druckqualität bei 204 dpi
- Papierbreite 58 mm
- 100% kompatibel mit der Vorgängerversion MiniPLUS
- Papiergewicht 55-70g/m²
- Versorgung 4-7,5Vdc ±10%
- Interner Flash-Speicher 4MB für Logos und Fonts
- Schnittstellen: USB, seriell RS232 und seriell TTL (Auswahl mit Hebelschalter)
- Barcodedrucken 1D und 2D (QRCODE e PDF417)
- Font: alle Sprachen erhältlich
- Sensoren: Druckkopftemperatur, Papierende, Deckel offen
- UL, CE, FCC Zulassungen
- Ideal für widrige Umgebungen von -20 von + 70 Grad
- Energieeffizienz-Funktion für geringeren Verbrauch

EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNGEN

- Werkstattgeräte
- Medizingeräte
- Wiegegeräte
- Sterilisiergeräte
- Mess- und Kontrollgeräte
- Taxameter

ERHÄLTICHE AUSFÜHRUNGEN

- Serielle RS232/TTL Schnittstelle und USB, 5Vdc
- Mechanische Ausführung (ohne Platine)

ZUBEHÖR

Was ist in der Kiste:

- Gerät, Papierrolle, Befestigungshaken

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodrucker
Dot-Nummer	8 dots/mm
Spalten	24/40
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	max. 50mm/s (ohne Energieeffizienz-Funktion)
Zeichensatz	Internationale Zeichen: alle Europäischen Zeichen, Russisch, Türkisch, Arabisch, Chinesisch (GB18030), Katakana
Gestützter Barcodei	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 und Barcode 2D PDF417 und QRcode
Papierbreite	58 mm
Papiergewicht	von 55 bis 70 g/m2
Abmessungen der Rolle	Außendurchmesser max. 30mm; Innendurchmesser 13mm
Sensoren	Temperatur des Druckkopfes, Papierende, Deckel offen
Emulierung	Escape Command kompatibel
Schnittstellen	RS232/TTL, miniUSB
Datenpuffer	8kB
Flash-Speicher	4MB
Graphischer Speicher	Interner Flash-Speicher 1MB + 4MB externer Speicher; RAM-Speicher 128KB intern + 8MB extern
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™
Software Tool	PrinterSet, Custom Windows API
Versorgung	4-7,5 ±10%
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Marken	UL, CE, FCC
Abmessungen	63,9(L) x 61,2(H) x 87,2(W) mm
Gewicht	98g

MODELLE

CUSTOM



915CW170300333

PRINTER MPLUS2 RX65 USB RS232

TTL

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung: 26 Februar 2025

— CONSULTING DISTRIBUTOR —



POHL

POHL Electronic GmbH

Eduard-Maurer-Straße 11a • 16761 Hennigsdorf
Tel. +49 3302 81893-0 • Fax +49 3302 81893-99
www.pohl-electronic.de • info@pohl-electronic.de